



GROUPE CWB

8260 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7
 Tél: 1-800-844-6790 Fax: 905-542-1318
 Courriel: testplates@cwbgroup.org | Site web: www.cwbgroup.org

Formulaire de commande d'assemblages d'essai sur tôles

Code de la compagnie: _____ Date (AA/MM/JJ): _____
 Nom de la compagnie: _____ Personne-contact de la compagnie: _____
 No. de commande: _____

Cocher ici seulement **EN CAS DE RAMASSAGE SUR PLACE**

Indiquer le lieu de ramassage : Milton, ON Nisku, AB

Adresse de livraison:

Adresse de facturation:

Tél: _____

Description des assemblages	Nombre	Prix unitaire	Sous-total
Assemblage GF, épaisseur T=10 mm (3/8 po), écartement 13 mm, conforme à la figure 8 de la norme CSA W47.1-09. (voir ¹) *VENDUS PAR SACS DE 5 ASSEMBLAGES (77,00 \$/SAC)		77,00 \$/sac	
Assemblage 2GF, épaisseur T=10 mm (3/8 po), écartement 8 mm, conforme à la figure 8 de la norme CSA W47.1-09. (voir ²) *VENDUS PAR SACS DE 5 ASSEMBLAGES (77,00 \$/SAC)		77,00 \$/sac	
Assemblage GF, épaisseur T=13 mm (1/2 po), écartement 16 mm, conforme à la figure 9 de la norme CSA W47.1-09. (voir ³) *Vendus individuellement (43,00 \$/assemblage)		43,00 \$ par assemblage.	
Manutention et expédition (voir les remarques ci-dessous)			
		Total	

- Assemblage GF, épaisseur T=10 mm, écartement 13 mm, conforme à la figure 8 de la norme CSA W47.1-09 : assemblage utilisé pour les essais de qualification dans les positions à plat, verticale et au plafond, pour les procédés SMAW et GMAW (à l'exception du transfert par courts-circuits) et pour les procédés FCAW et MCAW avec des fils-électrodes de diamètre inférieur ou égal à 1,6 mm.
- Assemblage 2G, épaisseur T=10 mm, écartement 8 mm, conforme à la figure 8 de la norme CSA W47.1-09 : assemblage utilisé pour les essais de qualification dans la position horizontale, pour les procédés SMAW et GMAW (à l'exception du transfert par courts-circuits) et pour les procédés FCAW et MCAW avec des fils-électrodes de diamètre inférieur ou égal à 1,6 mm.
- Assemblage GF, épaisseur T=13 mm, écartement 16 mm, conforme à la figure 9 de la norme CSA W47.1-09 : assemblage utilisé pour les essais de qualification dans les positions à plat, horizontale, verticale et au plafond, pour les procédés FCAW, MCAW et SAW avec des fils-électrodes de n'importe quel diamètre.

Veillez noter que :

- Tous les frais d'expédition sont en sus.**
- Les commandes concernant moins de 30 assemblages sont sujettes à des frais de manutention de 35 \$. Ceci ne s'applique pas en cas de ramassage sur place.**
- Les délais de livraison sont de 5 à 10 jours ouvrables.**